



UP


**Cabluri de legare cu urechi presate (mansonate),
cu o ramura, conform SR ISO 7531, tip UP**
*Single part slings, with pressed metal sleeve,
according to SR ISO 7531*

**Eye & Eye**

Cablu de legatura
cu o singura
ramura,
cu doua urechi
de capat,
cu mansoane
presate

**Eye & Thimble**

Cablu de legatura
cu o singura ramura,
cu doua urechi de
capat,
cu mansoane
presate,
o ureche echipata
cu rodanta

**Thimble & Thimble**

Cablu de legatura
cu o singura ramura,
cu doua urechi de
capat,
cu mansoane presate,
ambele urechi
echipate
cu rodanta

Simbolizare <i>Item name</i>	Diametru cablu <i>Steel wire rope diameter</i> mm	Capacitatea maxima de ridicare (Portanta) <i>WLL</i> <i>Working Load Limit</i> Tone	Lungimea minima <i>Length</i> m
UP 6	6	0,32	0,8
UP 8	8	0,56	0,8
UP 9	9	0,7	0,8
UP 10	10	0,9	0,8
UP 11	11	1,1	0,8
UP 12	12	1,3	0,8
UP 13	13	1,5	1
UP 14	14	1,8	1
UP 16	16	2,4	1
UP 17	17	2,7	1
UP 18	18	3	1,2
UP 19	19	3,35	1,6
UP 20	20	3,7	1,6
UP 21	21	4,1	1,6
UP 22	22	4,5	1,6
UP 24	24	5,4	1,6
UP 26	26	6,3	1,6
UP 28	28	7,3	2
UP 30	30	8,2	2
UP 32	32	9,6	2